



AC-9002**Lehké minerální plnivo**

Barva: Šedá

Hustota: 0,60-0,85 g/cm³

Měrná hmotnost: 0,35 – 0,4 g/cm³

Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.

Balení: 20 kg

AC-9004**Anorganické plnivo**

Barva: Bílá

Hustota: 2,4 g/cm³

Měrná hmotnost: 1,6 g/cm³

Možnost použití s epoxidovými a polyuretanovými systémy.

Balení: 25 kg, 1000 kg

AC-9101**PVA formovací plnič**

Film vytvářející Polyvinyl-Alkohol-Separátor, může být použit jako plnič pro porézní povrchy

Barva: Zelená

Hustota: 0,95 g/cm³

Balení: 4,5 kg

AC-9102**Pastový separátor**

Separátor na bázi vosku pro všeobecné použití. Leštitelný povrch.

Barva: Bílá

Hustota: 0,8 g/cm³

Balení: 12x1 kg

AC-9103**Tekutý separátor**

Tekutý separátor na bázi vosku pro oddělení všech povrchů a detaily obsahujících forem a povrchů. Leštitelný povrch.

Barva: Bílá

Hustota: 0,72 g/cm³

Balení: 6x0,75 kg, 4x3,75 kg

Skladování

Originální uzavřené balení skladujte při teplotě 15°C až 30°C. Těmto podmínkám odpovídá doba skladovatelnosti uvedená na etiketě obalu jednotlivých komponent. Načaté balení spotřebujte v co nejkratší době.

Hygiena při práci

Při práci dodržujte základní pravidla hygieny práce, dbejte na řádné odvětrání pracovního místa při zacházení s jednotlivými komponentami a při zpracování. Dbejte pokynů na platných bezpečnostních listech
